



Použití:



Specialní vrták pro polohově přesné a rychlé navrtávání na NC strojích, souřadnicových vyvrtávačkách atd. K vystředění a sražení hrany díry se závitem v jedné operaci.

Usage:



Special drill for accurate and fast spotting on NC-machines, jig drills and other capitalintensive boring machines. For centering and chamfering of tapping holes in one operation.

Applikation:



Spezialbohrer für positionsgenaueres und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. und zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.

Применение:



Специальные свёрла для аккуратного и быстрого центрования на станках с ЧПУ, координатно-расточных станках, а тж. для центрования и снятия фаски с резьбовых отверстий за один рабочий цикл.

| ϕd | l_1 | l_2 |
|----------|-------|-------|
| 3 | 46 | 15 |
| 4 | 55 | 18 |
| 5 | 62 | 21 |
| 6 | 66 | 25 |
| 8 | 79 | 34 |
| 10 | 89 | 40 |
| 12 | 102 | 45 |
| 14 | 107 | 50 |
| 16 | 115 | 56 |
| 20 | 131 | 64 |



5

Příklad objednávky - Example of order - Bestellbeispiel - Пример заказа

$\phi d = 3$ RNC 90 HSS Co5

50115.0300